

Kona OS

MOTOR / VÁLTÓ							EURO 6D Temp**	
Típus	Benzin			Dizel				
	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 CRDI LP	1.6 CRDI HP				
Általános	Hengerűrtartalom (cm ³)	998	1 591	1 598	1 598			
	Furat x löket (mm)	71 x 84	77 x 85.44	77 x 85.8	77 x 85.8			
	Kompresszió	10	10	15,9	15,9			
	Max. teljesítmény (LE/ford./perc)	120 LE/6000 ford./perc	176 LE/5500 ford./perc	116 LE/4000 ford./perc	136 LE/4000 ford./perc			
	Max.nyomaték (Nm/ford./perc)	172 Nm/1500-4000 ford./perc	265 Nm/1500-4500 ford./perc	280 Nm/1500-2750 ford./perc	320 Nm/2000-2250 ford./perc			
Vezérlés	DOHC 12V (3 henger)	DOHC 16V (4 henger)	DOHC 12V (4 henger)	DOHC 16V (4 henger)				
Meghajtás	2WD (Első kerék meghajtás)	2WD (Első kerék meghajtás)	4WD (Összkerék meghajtás)	2WD (Első kerék meghajtás)	2WD (Első kerék meghajtás)	4WD (Összkerék meghajtás)		
Váltó	Manuális 6 fokozat	DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)	DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)	Manuális 6 fokozat	DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)	DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)		
MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*							EURO 6D Temp**	
Típus	1.0 T-GDI 6 MT 2WD	1.6 T-GDI 7 DCT 2WD	1.6 T-GDI 7 DCT 4WD	1.6 CRDI LP 6 MT 2WD	1.6 CRDI HP 7 DCT 2WD	1.6 CRDI HP 7 DCT 4WD		
Végsebesség (km/h)	181 km/h	210 km/h	205 km/h	193 km/h	191 km/h	186 km/h		
Gyorsulás 0 → 100 km/h	12 s	7,7 s	7,9 s	10,7 s	9,8 s	10,7 s		
CO ₂ Kibocsájtás g/km (kombinált)	142	159	181	129	134	144		
Városi liter / 100 km	7,25	8,79	10,28	5,52	6,13	6,42		
Országúti liter / 100 km	5,44	5,97	7,02	4,37	4,7	4,79		
Kombinált liter / 100 km	6,24	7,02	7,98	4,94	5,37	5,5		
Üzemanyag tartály mérete	50 liter							
FUTÓMŰ								
Keréktárcsa (változattól függően)	6.5J x 16" (Acélfelni / Alufelni) ; 7.0J x 17" (Alufelni) ; 7.5J x 18" (Alufelni)							
Gumiabroncs (változattól függően)	205/60R16 ; 215/55R17 ; 235/45R18							
Felfüggesztés	Elöl	Mcperson típusú független kerékfelfüggesztés csavarrugókkal						
	Hátul	torziós rúd csatolt lengőkarokkal						
Fék	Általános	4 csatornás ABS, Elektronikus Fékerő Elosztás (EBD)						
	Első fék típus	hűtött tárcsafék (280 mm)						
	Hátsó fék típus	tárcsafék (262 mm)						
	Fékrásegítés	10,5"-os szervodob						
MÉRETEK								
Típus	1.0 T-GDI 6 MT 2WD	1.6 T-GDI 7 DCT 2WD	1.6 T-GDI 7 DCT 4WD	1.6 CRDI LP 6 MT 2WD	1.6 CRDI HP 7 DCT 2WD	1.6 CRDI HP 7 DCT 4WD		
Saját tömeg (min.)	1223 kg	1312 kg	1392 kg	1318 kg	1343 kg	1421 kg		
Megengedett legnagyobb össztömeg	1775 kg	1835 kg	1910 kg	1850 kg	1880 kg	1950 kg		
Vontathatóság - fékezetlen	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg		
- fékezett / -(vonóhorog előkészítés esetén)	1200 kg	1250 kg	1250 kg	700 kg / (1200 kg)	700 kg / (1250 kg)	700 kg / (1250 kg)		
Csomagtér (liter)	SAE 544/1296 / VDA 361/1143							
Teljes hossz	4165 mm							
Teljes szélesség	1800 mm							
Teljes magasság	1550 mm							
Tengelytáv	2600 mm							
Nyomtáv elöl (kerékmérettől függően)	1559 mm / 1575 mm							
Nyomtáv hátul (kerékmérettől függően)	1568 mm / 1584 mm							

*A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légeellenállás, a gumiabroncsok légnymása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

**Mit kell tudni a gépkocsik Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részletekért [kattintson ide](#).