

i20 GB 5dr MY19

MOTOR / VÁLTÓ				EURO 6D Temp**			
Típus		Benzin					
		1.25 MPI LP	1.25 MPI HP	1.0 T-GDi LP		1.0 T-GDi HP	
Általános	Hengerűrtartalom (cm ³)	1248	1248	998		998	
	Furat x löket (mm)	71 x 78.8	71 x 78.8	71 x 84		71 x 84	
	Kompresszió	10,5	10,5	10		10	
	Max. teljesítmény	75 LE (55.2 kW) / 5500 rpm	84 LE (61.8 kW) / 6000 rpm	100 LE (73.6 kW) / 4500 rpm		120 LE (88.3 kW) / 4500 rpm	
	Max.nyomaték	121,64 Nm / 4000rpm	121,64 Nm / 4000rpm	171,6 Nm / 1500-4000rpm		171,6 Nm / 1500-4000rpm	
Vezérlés		DOHC	DOHC	DOHC		DOHC	
Váltó		Manuális 5 fokozat	Manuális 5 fokozat	Manuális 5 fokozat / DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)		Manuális 6 fokozat / DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)	
MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*				EURO 6D Temp**			
Típus		1.25 MPI LP	1.25 MPI HP	1.0 T-GDi LP		1.0 T-GDi HP	
		5 MT	5 MT	5 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
Végsebesség (km/h)		160 km/h	170 km/h	188 km/h	182 km/h	190 km/h	190 km/h
(sec)	0 → 100 km/h	13,6 s	12,8	10,7 s	11,4 s	10,2 s	10,5 s
CO ₂ Kombinált g/km		133	132	126	127	127	133
Városi	liter / 100 km	6,75	6,72	6,66	6,77	6,79	7,01
Országúti	liter / 100 km	5,15	5,06	4,68	4,80	4,73	4,96
Kombinált	liter / 100 km	5,90	5,83	5,54	5,58	5,58	5,84
Üzemanyag tartály mérete		50 liter					
FUTÓMŰ							
Keréktárcsa	(felszereltségtől függő)	6,0J x 15 acél, 6.0J x 16" könnyűfém					
Gumibroncs	(felszereltségtől függő)	185/65R15, 195/55R16					
Felfüggesztés elöl		Mcpherson, gáztöltésű lengéscsillapítók					
Felfüggesztés hátul		CTBA lengéscsillapítók					
Fék		Tárcsafék ABS-szel					
Első fék típus		Hűtött tárcsa (benzin: 256 mm ; dízel: 280 mm)					
Hátsó fék típus		Dobfék / Tárcsafék (203,2 mm / 262 mm)					
Kézi fék		Manuális					
Fékszerző dob átmérője		10"					
KORMÁNYMŰ							
Típusa		MDPS elektromos rásegítésű szervokormány					
Kormányfordulatok száma		2,7 (ütközéstől ütközésig)					
Fordulókör min. sugara		5,1 méter					
MÉRETEK							
Típus		1.25 MPI LP	1.25 MPI HP	1.0 T-GDi LP		1.0 T-GDi HP	
		5 MT	5 MT	5 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
Saját tömeg (min.)		1055 kg	1055 kg	1140 kg	1185 kg	1145 kg	1185 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg		1580 kg	1580 kg	1600 kg	1650 kg	1650 kg	1650 kg
Vontathatóság - fékezetlen		450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
- fékezett		910 kg	910 kg	910 kg	800 kg	1110 kg	800 kg
Csomagtér (VDA szabvány szerint)		326 liter / 1042 liter					
Teljes hossz		4045 mm					
Teljes szélesség		1734 mm					
Teljes magasság		1474 mm					
Tengelytáv		2570 mm					
Nyomtáv elöl		1520/1514 mm					
Nyomtáv hátul		1519/1513 mm					
Szabad magasság		140 mm					

*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumibroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

**Mit kell tudni a gépkocsik Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részletekért [kattintson ide](#).